



国联质检
GUOLIAN ZHI JIAN



监测报告

TEST REPORT

No BEE251201510

项目名称: 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司
污染物排放监测项目 (4季度)

委托单位: 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司

被测单位: 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司

报告日期: 2026年01月04日

西安国联质量检测技术股份有限公司

FWA398584536

Xi'an Guo Lian Quality Detection Technology Co.,Ltd.



400-800-1252
www.xaunqd.com



国联质检
GUOLIAN ZHI JIAN

监测报告

№ BEE251201510

共 17 页 第 1 页

项目名称	陕西康禾立丰生物科技药业有限公司污染物排放监测项目（4 季度）		
委托单位	陕西康禾立丰生物科技药业有限公司		
被测单位	陕西康禾立丰生物科技药业有限公司		
监测地址	陕西省渭南市华州区瓜坡镇		
委托联系人	邓飞	联系电话	177 6915 5445
监测内容	监测点位		监测项目
	废水	DA001 废水排放口	色度、五日生化需氧量、石油类、动植物油、总磷、总氮、悬浮物
	有组织废气	DA001 生物制剂车间 1# DA002 生物制剂车间 2# DA007 悬浮剂车间 7#	非甲烷总烃
		DA004 粉剂车间生产线 4# DA005 粉剂车间生产线 5# DA006 悬浮剂车间生产线 6#	颗粒物
		DA008 危废暂存库 8#	非甲烷总烃、**臭气浓度
		DA009 污水处理站 9#	非甲烷总烃、氨、**硫化氢、**臭气浓度
	无组织废气	厂界上风向 1 个、 下风向 3 个	非甲烷总烃、颗粒物
	噪声	厂界（东、南、西、北） 各 1 个点位	连续等效 A 声级
			昼、夜各监测 1 次，监测 1 天



国联质检
GUOLIAN ZHI JIAN

监测报告

№ BEE251201510

共 17 页 第 2 页

监测日期	2025 年 11 月 18 日 2025 年 12 月 08 日 2025 年 12 月 09 日 2025 年 12 月 10 日	监测人员	吕炜平、谢世俊、赵冯涛、张续、王鑫、 王鑫、陈凯鹏、刘鑫
分析日期	2025 年 11 月 18 日~ 2025 年 12 月 31 日	分析人员	乔彩娟、王莹、齐敏、张苗苗、王新旦、 王延华、吕炜平、王鑫
实验地点	陕西省西咸新区沣东新城科源三路 137 号康鸿橙方科技园 1 号楼 C 单元		
评价标准	GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级（其他）标准 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 B 级标准 GB 39727-2020《农药制造工业大气污染物排放标准》表 1 标准 GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》表 2 标准 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 无组织排放监控浓度限值 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 3 类标准		
监测依据	HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》 HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》 GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单 HJ 905-2017《恶臭污染环境监测技术规范》 HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》		
采样仪器	烟尘烟气测试仪 YQE-387/388（有效期：2026.06.17） 阻容法含湿量采样管 YQE-388-1（有效期：2026.07.03） 便携式大流量低浓度自动烟尘/气测试仪 YQE-360（有效期：2026.10.10） 全自动大气/颗粒物采样器 YQE-218/219/221（有效期：2026.06.24） 全自动大气/颗粒物采样器 YQE-223（有效期：2026.06.23） 便携式风向风速仪 YQE-206（有效期 2026.05.05） 真空气体采样器 YQE-245/246/296/273		

接下页



监测报告

№ BEE251201510

共 17 页 第 3 页

废水监测方法依据			
监测项目	监测方法	检出限	仪器信息
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	溶解氧测定仪 YQE-314 (有效期: 2026.03.31)
色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍	/
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 YQE-036 (有效期: 2026.09.22)
动植物油		0.06mg/L	
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 YQE-168 (有效期: 2026.09.22)
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 YQE-168 (有效期: 2026.09.22)
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	4mg/L	电子天平 YQA-173 (有效期: 2026.09.22)
有组织废气监测方法依据			
监测项目	监测方法	检出限	监测仪器
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷 总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪 YQA-043 (有效期: 2027.01.12)
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³	恒温恒湿称重系统 YQE-021 (有效期: 2026.01.08) 电子天平 YQA-172 (有效期: 2026.09.22)
**臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10	/
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m ³	紫外可见分光光度计 YQE-168 (有效期: 2026.09.22)
**硫化氢	空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二 甲二硫的测定气相色谱法 GB/T 14678-1993	2×10 ⁻⁴ mg/m ³	GC 8860 气相色谱仪 KCYQ-HG-129 (有效期: 2026.03.06)



无组织废气监测方法依据			
监测项目	监测方法	检出限	监测仪器
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪 YQA-043 (有效期: 2027.01.12)
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	/	电子天平 YQA-172 (有效期: 2026.09.22)
噪声监测方法依据			
监测项目	监测方法	检出限	监测仪器
噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	噪声频谱分析仪 YQE-065 (有效期: 2026.05.05) 便携式风向风速仪 YQE-206 (有效期: 2026.05.05) 声级校准器 YQE-058 (有效期: 2026.10.09)
备 注	噪声测量为企业正常工作时段内, 时长 10min 的等效声级。		

接下页



国联质检
GUOLIAN ZHI JIAN

监测报告

№ BEE251201510

共 17 页 第 5 页

废水监测结果

废水监测结果									
监测日期		2025 年 11 月 18 日							
样品数量及状态		3 个（各 6 瓶，各 3.25L），微黄 透明 无异味 液体, 适检							
序号	监测项目	单位	监测数据					标准 限值	单项 评定
			第一次	第二次	第三次	平均值	最大值		
			EE2511023 53（1-1）	EE2511023 53（1-2）	EE2511023 53（1-3）				
1	五日生化 需氧量（BOD ₅ ）	mg/L	16.5	13.5	14.1	14.7	16.5	300	符合
2	色度	倍	2	2	2	2	2	64	符合
3	石油类	mg/L	0.13	0.12	0.15	0.13	0.15	20	符合
4	动植物油	mg/L	0.06	0.06ND	0.10	0.08	0.10	100	符合
5	总磷	mg/L	0.75	0.74	0.74	0.74	0.75	8	符合
6	总氮	mg/L	2.80	2.63	2.51	2.65	2.80	70	符合
7	悬浮物	mg/L	12	10	13	12	13	400	符合
结 论		以上项目色度、总磷、总氮监测结果符合 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 B 级标准要求；其余项目监测结果符合 GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级（其他）标准要求。							

接下页



监测报告

№ BEE251201510

共 17 页 第 6 页

DA001 生物制剂车间 1#监测结果								
烟囱高度（m）		18		截面积（m ² ）		0.1963		
监测日期		2025 年 12 月 08 日		运行工况（%）		正常运行		
皮托管系数		0.84		处理设施名称及型号		活性炭吸附塔		
监测频次 监测项目		第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	限值	单项 评定
含湿量（%）		1.77	1.63	2.16	1.85	2.16	/	/
烟气温度（℃）		11.2	11.4	11.4	11.3	11.4	/	/
烟气流速（m/s）		12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	/	/
烟气流量（m ³ /h）		8621	8621	8621	8621	8621	/	/
标干流量（m ³ /h）		7877	7877	7835	7863	7877	/	/
含氧量（%）		20.88	20.91	20.91	20.90	20.91		
非甲烷 总烃	排放浓度 /（mg/m ³ ）	14.3	14.3	14.8	14.5	14.8	100	符合
	排放速率/ （kg/h）	0.111	0.113	0.116	0.113	0.116	/	/
结 论		本次非甲烷总烃监测结果符合 GB 39727-2020《农药制造工业大气污染物排放标准》表 1 标准要求。						

接下页

监测报告

No BEE251201510

共 17 页 第 7 页

DA002 生物制剂车间 2#监测结果								
烟囱高度（m）		18		截面积（m ² ）		0.1963		
监测日期		2025 年 12 月 08 日		运行工况（%）		正常运行		
皮托管系数		0.84		处理设施名称及型号		活性炭吸附塔		
监测项目	监测频次	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	限值	单项 评定
含湿量（%）		1.66	1.55	1.63	1.61	1.66	/	/
烟气温度（℃）		13.0	13.4	14.0	13.5	14.0	/	/
烟气流速（m/s）		3.6	3.8	3.2	3.5	3.8	/	/
烟气流量（m ³ /h）		2544	2685	2261	2497	2685	/	/
标干流量（m ³ /h）		2302	2428	2038	2256	2428	/	/
含氧量（%）		20.90	20.92	20.94	20.92	20.94	/	/
非甲烷 总烃	排放浓度 /（mg/m ³ ）	15.7	15.9	15.7	15.7	15.9	100	符合
	排放速率/ （kg/h）	0.0361	0.0385	0.0319	0.0355	0.0385	/	/
结 论		本次非甲烷总烃监测结果符合 GB 39727-2020《农药制造工业大气污染物排放标准》表 1 标准要求。						

接下页



国联质检
GUOLIAN ZHI JIAN

监测报告

№ BEE251201510

共 17 页 第 8 页

DA007 悬浮剂车间 7#监测结果								
烟囱高度（m）		26		截面积（m²）			0.1963	
监测日期		2025 年 12 月 08 日		运行工况（%）			正常运行	
皮托管系数		0.84		处理设施名称及型号			活性炭吸附	
监测频次 监测项目		第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	限值	单项 评定
含湿量（%）		1.37	1.59	1.33	1.43	1.59	/	/
烟气温度（℃）		17.1	16.4	15.9	16.5	17.1	/	/
烟气流速（m/s）		4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	/	/
烟气流量（m³/h）		2968	2968	2897	2944	2968	/	/
标干流量（m³/h）		2654	2651	2599	2635	2654	/	/
非甲烷总 烃	排放浓度 /（mg/m³）	0.52	0.45	0.57	0.51	0.57	100	符合
	排放速率/ （kg/h）	1.41×10 ⁻³	1.19×10 ⁻³	1.48×10 ⁻³	1.36×10 ⁻³	1.48×10 ⁻³	/	/
结 论		本次非甲烷总烃监测结果符合 GB 39727-2020《农药制造工业大气污染物排放标准》表 1 标准要求。						

接下页



国联质检
GUOLIAN ZHI JIAN

监测报告

№ BEE251201510

共 17 页 第 9 页

DA004 粉剂车间生产线 4#监测结果							
烟囱高度 (m)	32		截面积 (m ²)		0.1963		
监测日期	2025 年 12 月 09 日		运行工况 (%)		正常运行		
皮托管系数	0.84		处理设施名称及型号		脉冲除尘+水幕喷淋		
监测频次 监测项目	第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	限值	单项 评定
含湿量 (%)	2.36	2.13	2.39	2.29	2.39	/	/
烟气温度 (°C)	11.7	12.3	12.4	12.1	12.4	/	/
烟气流速 (m/s)	4.7	4.3	4.4	4.5	4.7	/	/
标况体积 (L)	1008.2	1035.4	1017.5	1020.4	1035.4	/	/
烟气流量 (m ³ /h)	3321	3039	3109	3156	3321	/	/
标干流量 (m ³ /h)	2979	2727	2781	2829	2979	/	/
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	3.6	3.9	3.4	3.6	3.9	30 符合
	排放速率 (kg/h)	0.0107	0.0106	9.46×10 ⁻³	0.0103	0.0107	/
结 论		本次颗粒物监测结果符合 GB 39727-2020《农药制造工业大气污染物排放标准》表 1 标准要求。					

接下页



监测报告

№ BEE251201510

共 17 页 第 10 页

DA005 粉剂车间生产线 5#监测结果								
烟囱高度（m）		29		截面积（m ² ）		0.1963		
监测日期		2025 年 11 月 18 日		运行工况（%）		正常运行		
皮托管系数		0.83		处理设施名称及型号		脉冲除尘+水幕喷淋		
监测频次 监测项目		第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	限值	单项 评定
含湿量（%）		0.55	0.47	0.43	0.48	0.55	/	/
烟气温度（℃）		10.1	10.5	10.3	10.3	10.5	/	/
烟气流速（m/s）		17.99	18.02	19.79	18.60	19.79	/	/
标况体积（L）		1225.2	1224.3	1369.4	1273.0	1369.4	/	/
烟气流量（m ³ /h）		12713	12734	13985	13144	13985	/	/
标干流量（m ³ /h）		12003	12009	13180	12397	13180	/	/
颗粒物	排放浓度 /（mg/m ³ ）	4.2	3.8	3.8	3.9	4.2	30	符合
	排放速率 /（kg/h）	0.0504	0.0456	0.0501	0.0487	0.0504	/	/
结 论		本次颗粒物监测结果符合 GB 39727-2020《农药制造工业大气污染物排放标准》表 1 标准要求。						
DA006 悬浮剂车间生产线 6#监测结果								
烟囱高度（m）		26		截面积（m ² ）		0.1963		
监测日期		2025 年 12 月 10 日		运行工况（%）		正常运行		
皮托管系数		0.84		处理设施名称及型号		水幕喷淋+布袋除尘		
监测频次 监测项目		第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	限值	单项 评定
含湿量（%）		2.27	2.30	2.26	2.28	2.30	/	/
烟气温度（℃）		8.9	10.3	11.8	10.3	11.8	/	/
烟气流速（m/s）		6.1	4.8	5.4	5.4	6.1	/	/
标况体积（L）		1013.6	1010.9	1038.2	1020.9	1038.2	/	/
烟气流量（m ³ /h）		4311	3392	3816	3840	4311	/	/
标干流量（m ³ /h）		3912	3062	3425	3466	3912	/	/
颗粒物	排放浓度 /（mg/m ³ ）	3.7	3.2	3.9	3.6	3.9	30	符合
	排放速率 /（kg/h）	0.0145	9.80×10 ⁻³	0.0134	0.0125	0.0145	/	/
结 论		本次颗粒物监测结果符合 GB 39727-2020《农药制造工业大气污染物排放标准》表 1 标准要求。						



监测报告

№ BEE251201510

共 17 页 第 11 页

DA008 危废暂存库 8#监测结果								
烟囱高度（m）		18		截面积（m ² ）		0.1963		
监测日期		2025 年 12 月 09 日		运行工况（%）		正常运行		
皮托管系数		0.84		处理设施名称及型号		二级活性炭吸附		
监测频次 监测项目		第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值	单项 评定
含湿量（%）		1.71	1.80	1.35	1.62	1.62	/	/
烟气温度（℃）		5.6	13.7	8.4	9.2	9.2	/	/
烟气流速（m/s）		6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	/	/
烟气流量（m ³ /h）		4523	4593	4593	4570	4570	/	/
标干流量（m ³ /h）		4199	4127	4226	4184	4184	/	/
**臭气浓度(无量纲)		549	478	630	552	630	2000	符合
非甲烷总 烃	排放浓度 /(mg/m ³)	0.39	0.36	0.37	0.37	0.39	100	符合
	排放速率/ (kg/h)	1.64×10 ⁻³	1.55×10 ⁻³	1.59×10 ⁻³	1.59×10 ⁻³	1.64×10 ⁻³	/	/
结 论		本次臭气浓度监测结果符合 GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》表 2 标准要求；非甲烷总烃监测结果符合 GB 39727-2020《农药制造工业大气污染物排放标准》表 1 标准要求。						

接下页



监测报告

№ BEE251201510

共 17 页 第 12 页

DA009 污水处理站 9#监测结果								
烟囱高度（m）		20		截面积（m ² ）		0.1257		
监测日期		2025 年 12 月 09 日		运行工况（%）		正常运行		
皮托管系数		0.84		处理设施名称及型号		活性炭吸附		
监测频次 监测项目		第一次	第二次	第三次	平均值	最大值	标准 限值	单项 评定
含湿量（%）		0.69	1.12	0.67	0.83	1.12	/	/
烟气温度（℃）		9.1	13.1	10.4	10.9	13.1	/	/
烟气流速（m/s）		11.7	12.0	12.0	11.9	12.0	/	/
烟气流量（m ³ /h）		5294	5430	5430	5385	5430	/	/
标干流量（m ³ /h）		4905	4923	4996	4941	4996	/	/
氨	排放浓度 /（mg/m ³ ）	0.25ND	0.25ND	0.25ND	0.25ND	0.25ND	/	/
	排放速率 /（kg/h）	6.13×10 ⁻⁴	6.15×10 ⁻⁴	6.25×10 ⁻⁴	6.18×10 ⁻⁴	6.25×10 ⁻⁴	8.7	符合
** 硫化氢	排放浓度 /（mg/m ³ ）	0.073	0.081	0.060	0.071	0.081	/	/
	排放速率 /（kg/h）	3.58×10 ⁻⁴	3.99×10 ⁻⁴	3.00×10 ⁻⁴	3.99×10 ⁻⁴	3.52×10 ⁻⁴	0.58	符合
**臭气浓度 （无量纲）		549	630	478	552	630	2000	符合
非甲 烷总 烃	排放浓度 /（mg/m ³ ）	0.82	0.90	0.65	0.79	0.90	100	符合
	排放速率 /（kg/h）	3.68×10 ⁻³	4.41×10 ⁻³	3.19×10 ⁻³	3.76×10 ⁻³	4.41×10 ⁻³	/	/
结 论		本次氨、硫化氢、臭气浓度监测结果符合 GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》表 2 标准要求；非甲烷总烃监测结果符合 GB 39727-2020《农药制造工业大气污染物排放标准》表 1 标准要求。						



监测报告

№ BEE251201510

共 17 页 第 13 页

监测结果									
监测日期	2025 年 12 月 09 日								
气象条件	温度	大气压			风向, 风速				
	7.1~12.6℃	97.69~98.03kPa			北风, 0.8~1.1m/s				
监测点位	监测项目	监测数据						标准 限值	单项 评价
		第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	最大值		
上风向 1	总悬浮颗粒物/(mg/m ³)	0.313	0.322	0.300	0.323	0.314	0.323	1.0	符合
	非甲烷总烃/(mg/m ³)	0.19	0.20	0.22	0.20	0.20	0.22	4.0	符合
下风向 2	总悬浮颗粒物/(mg/m ³)	0.562	0.548	0.587	0.561	0.564	0.587	1.0	符合
	非甲烷总烃/(mg/m ³)	0.25	0.23	0.26	0.32	0.26	0.32	4.0	符合
下风向 3	总悬浮颗粒物/(mg/m ³)	0.546	0.548	0.526	0.545	0.541	0.548	1.0	符合
	非甲烷总烃/(mg/m ³)	0.24	0.23	0.28	0.25	0.25	0.28	4.0	符合
下风向 4	总悬浮颗粒物/(mg/m ³)	0.530	0.600	0.539	0.578	0.562	0.600	1.0	符合
	非甲烷总烃/(mg/m ³)	0.26	0.24	0.26	0.23	0.25	0.26	4.0	符合
结 论	本次总悬浮颗粒物、非甲烷总烃监测结果符合 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 无组织排放监控浓度限值。								

监测报告

No BEE251201510

共 17 页 第 14 页

噪声监测结果					
监测时间		2025 年 12 月 08 日			
监测气象条件		昼：晴 风速 1.2m/s 夜：晴 风速 0.8m/s			
昼间校准 dB（A）		测前	94.0	测后	93.8
夜间校准 dB（A）		测前	94.0	测后	93.9
点位编号	监测点位	昼间 dB（A）	昼间限值 dB(A)	夜间 dB（A）	夜间限值 dB(A)
1#	厂界东	56	65	48	55
2#	厂界南	45		46	
3#	厂界西	53		50	
4#	厂界北	62		52	
结 论		本次昼间（厂界东、南、西、北）、夜间（厂界东、南、西、北）噪声监测结果均符合 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 3 类厂界外声环境功能区标准限值要求。			

编制刘锦

审核景晶

批准计曼

签发日期：2026 年 01 月 04 日

监测报告

№ BEE251201510

共 17 页 第 15 页

附图：监测点位示意图





国联质检
GUOLIAN ZHI JIAN

监测报告

№ BEE251201510

共 17 页 第 16 页

附图：现场监测照片





国联质检
GUOLIAN ZHI JIAN

监测报告

№ BEE251201510

共 17 页 第 17 页

附图：现场监测照片



声明 DECLARATION

- 1、纸质报告无“检验检测专用章”、“骑缝章”无效。

The paper report is invalid with no Detection Seal and Paging Seal.

- 2、电子报告无“检验检测专用章”无效，加密校验错误无效。

The electronic report is invalid with no Detection Seal and with decryption failed.

- 3、电子报告与纸质报告具有同等效力。所有出具的报告本机构将以电子报告格式作为副本保存。

Electronic reports are equally valid as paper reports. This institution will retain all issued reports in the format of electronic reports as copies.

- 4、未经本机构同意，不得复制报告（全部复制除外）。

The report shall not be reproduced without the consent of the Agency (except in full).

- 5、报告无授权签字人批准签字或其等效标识无效。

The report copy is invalid with no signature of approver or equivalent identification.

- 6、报告涂改无效。

The report copy is invalid if altered.

- 7、检验检测结果仅与被检测样品有关。

The test and inspection results are only related to the samples being tested.

- 8、**项目为分包机构提供数据，暂未纳入本机构资质认定/认可的检测能力范围内，（有组织废气臭气浓度）分包机构名称：陕西赫尔墨斯检测检验有限公司，资质证书编号：252712050083。（有组织废气硫化氢）分包机构名称：陕西阔成环境检测有限公司，资质证书编号：252712050033。

** project provides data for alliance institutions, which is not included in the scope of testing ability recognized by our institution. (有组织废气臭气浓度) Name of alliance organization: 陕西赫尔墨斯检测检验有限公司. Qualification Certificate Number: 252712050083. (有组织废气硫化氢) Name of alliance organization: 陕西阔成环境检测有限公司. Qualification Certificate Number: 252712050033.

- 9、对报告若有异议，应于收到本报告之日十五日内向本单位提出，逾期不予受理。

Any objection for the report shall be informed to us within 15 days after received the report.

- 10、未经同意，不得擅自使用本报告进行不当宣传。

Without permission, it is forbidden by using this report for improper publicity.

联系地址 (Address): 陕西省西咸新区沣东新城协同创新港 8 号楼

Building No.8, Synergetic Innovation Hub, Fengdong New City of Xixian New Area,
Shaanxi Province

服务热线 (Tel): 029-84346232

邮编 (Zip Code): 710086

E-mail: xaunqd@126.com

<http://www.xaunqd.com>

客服微信号

